

Link do produktu: <https://nova-sklep.pl/12420125mdma-silownik-20125-iso-6432-amortyzacja-regulowana-p-372.html>

124.20.125MDMA SIŁOWNIK 20/125 ISO 6432 AMORTYZACJA REGULOWANA

| | |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto | 226,07 zł |
| Cena netto | 183,80 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 124.20.125MDMA |
| Producent | A.P.I. Italy |

Opis produktu

Elementy wykonawcze, które poprzez czynnik roboczy (sprężone powietrze lub inny gaz) powodują przemieszczenie innych elementów.

Spora ilość modeli oraz nieskomplikowana budowa sprawia, że są one stosowane we wszystkich możliwych sektorach przemysłu.

Jesteśmy polskim producentem siłowników pneumatycznych.

W naszej ofercie znajdziecie siłowniki wykonane wg standardów ISO15552 / ISO6432 / ISO21287

Siłownik pneumatyczny ISO6432 20/125

124.20.125MDMA

- **MATERIAŁY:**

- o Tuleja - stal nierdzewna AISI304
- o Pokrywy - malowany proszkowo ciśnieniowy odlew aluminium z przyłączami M5
- o Tłoczyisko - stal nierdzewna AISI304
- o Tłok - ciśnieniowy odlew aluminium
- o Uszczelnienia - Poliuretan / NBR

- **FUNKCJA:**

- o Dwustronnego działania, z regulowaną amortyzacją tłoka,
- o Magnetyczny tłok

- **PARAMETRY TECHNICZNE:**

- o Ciśnienie robocze: 10 bar (max)
- o Temperatura pracy: -20°C +80°C
- o Średnica tłoka: 20 mm
- o Skok: 125 mm
- o Medium: powietrze filtrowane, smarowane lub niesmarowane (raz rozpoczęty proces smarowania musi być kontynuowany)

Nie znalazłeś interesującego Cię skoku siłownika ?

Zadzwoń, napisz do nas.

Na pewno coś dopasujemy.