NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner Spółka Jawna
ul. Andrzeja Struga 70
70-784 Szczecin
NIP: PL9551629566
KRS: 0000687374
tel. 609650020
www.nova-sklep.pl
info@nova-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 01:57

Link do produktu: https://nova-sklep.pl/bezeszczotowa-mlotowiertarka-z-funkcja-podkuwania-18v-zestaw-p-1906.html



BEZESZCZOTOWA MŁOTOWIERTARKA Z FUNKCJĄ PODKUWANIA 18V - ZESTAW

Cena brutto	**1 273,05 zł**
Cena netto	**1 035,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3-5 dni**
Numer katalogowy	**HT2E249-B24CH**
Producent	**HOGERT TECHNIK**

Opis produktu

BEZESZCZOTOWA MŁOTOWIERTARKA Z FUNKCJĄ PODKUWANIA 18V - ZESTAW

Zestaw **HT2E249-B24CH** zawiera młotowiertarkę SDS+ z bezszczotkowym silnikiem, metalową przekładnią i funkcjami wiercenia oraz dłutowania, szybką ładowarkę oraz wydajny akumulator litowo-jonowy. Całość współpracuje z systemem OneAccuSystem 18V, zapewniając kompatybilność z innymi narzędziami marki.

HT2E228-0CH:

Wszechstronne i wydajne urządzenie do wiercenia w betonie, ceramice, kamieniu, drewnie, metalu oraz podkuwania w tynkach i okładzinach ściennych. Pneumatyczny mechanizm udaru o sile **2,0 J (0-4600 IPM)** i prędkość obrotowa **0-1300 RPM** umożliwiają szybką i efektywną pracę. Uchwyt SDS+ pozwala na łatwą wymianę wierteł i dłut bez narzędzi. Bezszczotkowy silnik zapewnia większą moc, dłuższą żywotność i optymalizację mocy. Metalowa przekładnia zwiększa trwałość, a płynna regulacja prędkości i przełącznik funkcji (wiercenie bez/udarowe, dłutowanie) oferują pełną kontrolę. Miękki uchwyt i dodatkowa rękojeść zapewniają wygodę i lepszą kontrolę. Wbudowane **LED** oświetla miejsce pracy, a system OneAccuSystem **18V** zapewnia kompatybilność z innymi urządzeniami.

HT2E242-C40**:**

Efektywna ładowarka, która naładuje akumulator o pojemności **2 Ah w około 30 minut**. Zaawansowany moduł elektroniczny monitoruje napięcie i temperaturę, optymalizując proces ładowania i wydłużając żywotność akumulatora. Ochrona przed przegrzaniem i zabezpieczenie przed zwarciem zwiększają bezpieczeństwo, a kontrola poziomu naładowania ogniw dodatkowo przedłuża ich trwałość. Wskaźniki na ładowarce informują o stanie akumulatora i postępie ładowania.

HT2E240-A40**:**

Lekki, kompaktowy akumulator **4,0 Ah** zapewniający wydajność i niezawodność. Moduł elektroniczny monitoruje pracę akumulatora, maksymalizując wydajność, czas pracy oraz bezpieczeństwo. Ogniwa litowo-jonowe charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, a gumowe zderzaki chronią przed uszkodzeniami. Akumulator działa w temperaturach od -18°C, a wskaźnik poziomu naładowania informuje o dostępnej energii

Charakterystyka

HT2E228-0CH:

- Napięcie: **18 V**.
- Prędkość obrotowa: **0-1300 RPM**.
- Częstotliwość udaru: **0-4600 IPM**.
- Maks. średnica wiercenia: **drewno 28 mm**, **stal 13 mm**, **beton 16 mm**.

- Silnik: **bezszczotkowy**.
- Uchwyt: **SDS+**.
- Energia udaru: **2,0 J**.
- Waga: **1,69 kg**.
- Funkcje: **wiercenie bezudarowe/udarowe, dłutowanie, rotacja**.
- Płynna regulacja prędkości i ustawienia dłuta.
- Oświetlenie: **LED**.
- Antywibracyjny uchwyt, dodatkowa rękojeść.
- Przełącznik obrotów: **w prawo/lewo**.
- **3 lata gwarancji** po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producenta **w terminie do 30 dni od daty zakupu**

HT2E242-C40**:**

- Napięcie: **18 V**.
- Natężenie prądu: **4 A**.
- Waga: **0,7 kg**.
- Zabezpieczenia: **przegrzania, przeładowania, zwarcia**.
- Wskaźnik procesu ładowania.
- Chłodzenie akumulatora.
- Czas ładowania 80% akumulatora 2 A: **20 min**.
- Czas ładowania 80% akumulatora 4 A: **40 min**.
- Czas ładowania 80% akumulatora 6 A: **60 min**.

HT2E240-A40**:**

- Technologia: **Li-on**.
- Napięcie: **18 V.**
- Pojemność: **4,0 Ah.**
- Waga: **0,67 kg.**
- Zabezpieczenia – przegrzania, przeładowania, zwarcia.
- Wskaźnik naładowania.
- Temperatura zewnętrzna pracy **– od -18°C do +50°C.**

