

Link do produktu: <https://nova-sklep.pl/bezszczotowa-mlotowiertarka-z-funkcja-podkuwania-18v-zestaw-p-1906.html>

## BEZESZCZOTOWA MŁOTOWIERTARKA Z FUNKCJĄ PODKUWANIA 18V - ZESTAW

Cena brutto	<b>1 273,05 zł</b>
Cena netto	<b>1 035,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3-5 dni</b>
Numer katalogowy	<b>HT2E249-B24CH</b>
Producent	<b>HOGERT TECHNIK</b>

### Opis produktu

## BEZESZCZOTOWA MŁOTOWIERTARKA Z FUNKCJĄ PODKUWANIA 18V - ZESTAW

Zestaw **HT2E249-B24CH** zawiera młotowiertarkę SDS+ z bezszczotkowym silnikiem, metalową przekładnią i funkcjami wiercenia oraz dłutowania, szybką ładowarkę oraz wydajny akumulator litowo-jonowy. Całość współpracuje z systemem OneAccuSystem 18V, zapewniając kompatybilność z innymi narzędziami marki.

### [HT2E228-0CH:](#)

Wszeczhonne i wydajne urządzenie do wiercenia w betonie, ceramice, kamieniu, drewnie, metalu oraz podkuwania w tynkach i okładzinach ściennych. Pneumatyczny mechanizm uderzenia o siłę **2,0 J (0-4600 IPM)** i prędkość obrotowa **0-1300 RPM** umożliwiają szybką i efektywną pracę. Uchwyt SDS+ pozwala na łatwą wymianę wiertła i dłuta bez narzędzi. Bezszczotkowy silnik zapewnia większą moc, dłuższą żywotność i optymalizację mocy. Metalowa przekładnia zwiększa trwałość, a płynna regulacja prędkości i przełącznik funkcji (wiercenie bezudarowe, dłutowanie) oferuje pełną kontrolę. Miękki uchwyt i dodatkowa rękojeść zapewniają wygodę i lepszą kontrolę. Wbudowane **LED** oświetla miejsce pracy, a system OneAccuSystem **18V** zapewnia kompatybilność z innymi urządzeniami.

### [HT2E242-C40:](#)

Efektywna ładowarka, która naładuje akumulator o pojemności **2 Ah w około 30 minut**. Zaawansowany moduł elektroniczny monitoruje napięcie i temperaturę, optymalizując proces ładowania i wydłużając żywotność akumulatora. Ochrona przed przegrzaniem i zabezpieczenie przed zwarcie zwiększają bezpieczeństwo, a kontrola poziomu naładowania ogniw dodatkowo przedłuża ich trwałość. Wskaźniki na ładowarce informują o stanie akumulatora i postępie ładowania.

### [HT2E240-A40:](#)

Lekki, kompaktowy akumulator **4,0 Ah** zapewniający wydajność i niezawodność. Moduł elektroniczny monitoruje pracę akumulatora, maksymalizując wydajność, czas pracy oraz bezpieczeństwo. Ogniwa litowo-jonowe charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, a gumowe zderzaki chronią przed uszkodzeniami. Akumulator działa w temperaturach od **-18°C**, a wskaźnik poziomu naładowania informuje o dostępnej energii.

### **Charakterystyka**

#### **HT2E228-0CH:**

- Napięcie: **18 V**.
- Prędkość obrotowa: **0-1300 RPM**.
- Częstotliwość uderzenia: **0-4600 IPM**.
- Maks. średnica wiercenia: **drewno 28 mm, stal 13 mm, beton 16 mm**.



**NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner Spółka Jawna**

ul. Andrzeja Struga 70  
70-784 Szczecin  
NIP: PL9551629566  
KRS: 0000687374  
tel. 609650020  
www.nova-sklep.pl  
info@nova-sklep.pl

- Silnik: **bezszcotkowy**.
- Uchwyt: **SDS+**.
- Energia udaru: **2,0 J**.
- Waga: **1,69 kg**.
- Funkcje: **wiercenie bezударowe/udarowe, dłutowanie, rotacja**.
- Płynna regulacja prędkości i ustawienia dłuta.
- Oświetlenie: **LED**.
- Antywibracyjny uchwyt, dodatkowa rękojeść.
- Przełącznik obrotów: **w prawo/lewo**.
- **3 lata gwarancji** po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producenta **w terminie do 30 dni od daty zakupu**

[HT2E242-C40:](#)

- Napięcie: **18 V**.
- Natężenie prądu: **4 A**.
- Waga: **0,7 kg**.
- Zabezpieczenia: **przegrzania, przeładowania, zwarcia**.
- Wskaźnik procesu ładowania.
- Chłodzenie akumulatora.
- Czas ładowania 80% akumulatora 2 A: **20 min**.
- Czas ładowania 80% akumulatora 4 A: **40 min**.
- Czas ładowania 80% akumulatora 6 A: **60 min**.

[HT2E240-A40:](#)

- Technologia: **Li-on**.
- Napięcie: **18 V**.
- Pojemność: **4,0 Ah**.
- Waga: **0,67 kg**.
- Zabezpieczenia - przegrzania, przeładowania, zwarcia.
- Wskaźnik naładowania.
- Temperatura zewnętrzna pracy - **od -18°C do +50°C**.

