NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner Spółka Jawna
ul. Andrzeja Struga 70
70-784 Szczecin
NIP: PL9551629566
KRS: 0000687374
tel. 609650020
www.nova-sklep.pl
info@nova-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 02:05

Link do produktu: https://nova-sklep.pl/bezeszczotowa-pilarka-szablasta-18v-zestaw-p-1844.html



BEZESZCZOTOWA PILARKA SZABLASTA 18V - ZESTAW

Cena brutto	**1 057,80 zł**
Cena netto	**860,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3-5 dni**
Numer katalogowy	**HT2E252-B14RS**
Producent	**HOGERT TECHNIK**

Opis produktu

BRZESZCZOTOWA PILARKA SZABLASTA 18V - ZESTAW

Zestaw **HT2E249-B24RS** zawiera pilarkę szablastą z bezszczotkowym silnikiem, metalową przekładnią i funkcją płynnej regulacji prędkości oraz dostosowania długości i nachylenia stopy, szybką ładowarkę oraz wydajny akumulator litowo-jonowy. Całość współpracuje z systemem **OneAccuSystem 18V**, zapewniając kompatybilność z innymi narzędziami marki.

HT2E234-0RS:

Wydajne narzędzie do szybkiego cięcia różnorodnych materiałów, takich jak drewno, metal czy tworzywa sztuczne, idealne do prac budowlanych i remontowych. Prędkość obrotowa **0-3000 RPM** i skok brzeszczotu **28 mm** zapewniają efektywną pracę, a płynna regulacja prędkości i ustawienia stopy pozwalają na pełną kontrolę nad cięciem. Bezszczotkowy silnik zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i żywotność. Beznarzędziowy montaż brzeszczotu umożliwia szybką wymianę, a metalowa przekładnia zwiększa precyzję i trwałość narzędzia. Zabezpieczenie przed pyłem, przegrzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi gwarantuje długą żywotność. **OneAccuSystem 18V** zapewnia kompatybilność z innymi narzędziami.

HT2E242-C40:

Efektywna ładowarka, która umożliwia naładowanie akumulatora **2 Ah** w zaledwie **30 minut**. Zaawansowany system monitoruje napięcie i temperaturę, optymalizując proces i wydłużając żywotność akumulatora. Zabezpieczenia przed przegrzaniem i zwarciem gwarantują bezpieczeństwo, a wskaźniki precyzyjnie informują o postępie ładowania.

HT2E240-A40:

Lekki, kompaktowy akumulator **4,0 Ah** zapewniający wydajność i niezawodność. Moduł elektroniczny monitoruje pracę akumulatora, maksymalizując wydajność, czas pracy oraz bezpieczeństwo. Ogniwa litowo-jonowe charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, a gumowe zderzaki chronią przed uszkodzeniami. Akumulator działa w temperaturach od -18°C, a wskaźnik poziomu naładowania informuje o dostępnej energii

Charakterystyka

HT2E234-0RS:

- Napięcie: **18 V.**
- Prędkość obrotowa: **0-3000 RPM.**
- Skok brzeszczotu: **28 mm.**
- Maksymalna grubość ciętego drewna: **150 mm.**
- Maksymalna grubość ciętej stali: **10 mm.**
- Waga: **3,22 kg.**

- Silnik: **bezszczotkowy.**
- Uchwyt: **beznarzędziowy.**
- Zmiana długości i kąta wychylenia stopy.
- Metalowy mechanizm przekładni.
- Metalowa obudowa przekładni.
- Antywibracyjny, miękki uchwyt rękojeści.
- Ochrona przed przegrzaniem urządzenia.
- **3 lata gwarancji** po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producenta **w terminie do 30 dni od daty zakupu**

HT2E242-C40:

- Napięcie: **18 V**.
- Natężenie prądu: **4 A**.
- Waga: **0,56 kg**.
- Zabezpieczenia: **przegrzania, przeładowania, zwarcia**.
- Wskaźnik procesu ładowania.
- Czas ładowania 80% akumulatora 2 A: **30 min**.
- Czas ładowania 80% akumulatora 4 A: **60 min**.
- Czas ładowania 80% akumulatora 6 A: **90 min**.

HT2E240-A40:

- Technologia: **Li-on**.
- Napięcie: **18 V.**
- Pojemność: **4,0 Ah.**
- Waga: **0,67 kg.**
- Zabezpieczenia – przegrzania, przeładowania, zwarcia.
- Wskaźnik naładowania.
- Temperatura zewnętrzna pracy **– od -18°C do +50°C.**

