

Link do produktu: <https://nova-sklep.pl/klucz-udarowy-600-nm-18v-bezszcotkowy-p-1840.html>

## KLUCZ UDAROWY 600 Nm 18V BEZSZCZOTKOWY

Cena brutto	<b>710,94 zł</b>
Cena netto	<b>578,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3-5 dni</b>
Numer katalogowy	<b>HT2E226-0IW</b>
Producent	<b>HOGERT TECHNIK</b>

### Opis produktu

## KLUCZ UDAROWY 600 Nm 18V BEZSZCZOTKOWY

### Opis produktu

Efektywne, zapewniające łatwość i szybkość pracy urządzenie do odkręcania i dokręcania śrub i nakrętek o dużych rozmiarach, łączących elementy pracujące z dużymi obciążeniami.

Doskonale się sprawdzi w serwisach samochodowych, warsztatach obróbki metalu, ślusarskich oraz wykonujących konstrukcje szkieletowe.

Uchwyt czworokątny, 1/2" (**cala**) z pierścieniem blokującym, ułatwia pewny montaż nasadek.

Wysoki moment dokręcania **600 Nm** i moment zrywający **900 Nm** dają możliwość pracy z elementami łącznymi, wymagającymi dużej mocy.

Mechanizm udarowy zwiększa efektywność pracy przy niewielkiej reakcji rękojeści.

Trwałe kowadełko mechanizmu udarowego, dzięki doskonałym materiałom do jego wytworzenia.

Trzy ustawienia prędkości obrotowej / momentu obrotowego umożliwiają dostosowanie urządzenia do różnych zadań, zapobiegając pęknięciu łba i zniszczeniu śrub oraz nakrętek.

Płynna regulacja prędkości obrotów we włączniku daje większą elastyczność i kontrolę pracy.

Wbudowana, mocna dioda **LED** doskonale oświetla miejsce pracy nawet w najciemniejszych miejscach, eliminując cienie na końcówkach i łącznikach.

Miękka rękojeść umożliwia pewniejszy chwyt elektronarzędzia oraz tłumi drgania podczas pracy.

Przełączanie obrotów elektronarzędzia w obu kierunkach pozwala na sprawne dokręcanie i odkręcanie.

Silnik bezszczotkowy o innowacyjnej konstrukcji dzięki wyeliminowaniu tarcia szczotek i specjalnym magnesom zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i żywotność elektronarzędzia.

Zaawansowane układy elektroniczne stale regulują pracę silnika, optymalizując jego moc do wykonywanej czynności, co przekłada się na efektywność działania i maksymalizację czasu działania akumulatora.

Wytrzymała, metalowa obudowa przekładni doskonale odprowadza ciepło dzięki czemu urządzenie działa efektywniej oraz jest trwalsze w użytkowaniu.

Metalowa przekładnia zwiększa odporność na zużycie i zapewnia precyzję działania mechanizmu.



**NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner Spółka Jawna**

ul. Andrzeja Struga 70  
70-784 Szczecin  
NIP: PL9551629566  
KRS: 0000687374  
tel. 609650020  
www.nova-sklep.pl  
info@nova-sklep.pl

Zabezpieczenie termiczne, chroni urządzenie przed przegrzaniem podczas pracy.

Gumowe zderzaki zabezpieczają urządzenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

**OneAccuSystem 18V** umożliwia stosowanie wybranego akumulatora

## **Charakterystyka**

- Napięcie: **18 V**.
- Maksymalny moment obrotowy: **600 Nm**.
- Moment zrywający: **900 Nm**.
- Uchwyt: **czworokątny, 1/2"**.
- Prędkość obrotowa: **0-1000 / 0-1500 / 0-1900 RPM**.
- Częstotliwość uderu: **0-2400 IPM**.
- Waga: **2,3 kg**.
- Silnik: **bezszcotkowy**.
- 3 ustawienia prędkości obrotowej / momentu obrotowego.
- Płynna regulacja prędkości we włączniku.
- Rękojeść: **miękką, przeciwpoślizgową**.
- Przełącznik obrotów: **w prawo i w lewo**.
- Metalowy mechanizm przekładni.
- Metalowa obudowa przekładni.
- Ochrona przed przegrzaniem urządzenia.
- Oświetlenie: **LED**.
- Akumulator: **do kupienia oddzielnie**.
- **3 lata gwarancji** po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producenta **w terminie do 30 dni od daty zakupu**

