NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner Spółka Jawna
ul. Andrzeja Struga 70
70-784 Szczecin
NIP: PL9551629566
KRS: 0000687374
tel. 609650020
www.nova-sklep.pl
info@nova-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 01:57

Link do produktu: https://nova-sklep.pl/klucz-udarowy-600-nm-18v-bezszczotkowy-zestaw-p-1841.html



KLUCZ UDAROWY 600 Nm 18V BEZSZCZOTKOWY - ZESTAW

Cena brutto	**1 228,77 zł**
Cena netto	**999,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3-5 dni**
Numer katalogowy	**HT2E253-B14IW**
Producent	**HOGERT TECHNIK**

Opis produktu

KLUCZ UDAROWY 600 Nm 18V BEZSZCZOTKOWY

Opis produktu

Zestaw HT2E249-B24DD zawiera klucz udarowy z bezszczotkowym silnikiem, uchwytem czworokątnym **½”** i trzema ustawieniami momentu obrotowego (**600 Nm** dokręcania, **900 Nm** zrywania). W zestawie znajduje się także szybka ładowarka oraz akumulator litowo-jonowy o pojemności **4,0 Ah**. Zestaw współpracuje z systemem **OneAccuSystem 18V**, zapewniając pełną kompatybilność z innymi narzędziami marki.

HT2E226-0IW

Wydajny klucz udarowy wyposażony w bezszczotkowy silnik, zapewniający dłuższą żywotność i większą moc. Posiada uchwyt czworokątny **½”** z pierścieniem blokującym, co ułatwia szybki montaż nasadek. Z maksymalnym momentem dokręcania **600 Nm** i momentem zrywającym **900 Nm**, narzędzie radzi sobie z nawet najbardziej wymagającymi śrubami i nakrętkami. Trzy ustawienia prędkości obrotowej oraz mechanizm udarowy pozwalają dostosować pracę do różnych zadań, zapewniając kontrolę i precyzję.

HT2E242-C40:

Efektywna ładowarka, która umożliwia naładowanie akumulatora **2 Ah** w zaledwie **30 minut**. Zaawansowany system monitoruje napięcie i temperaturę, optymalizując proces i wydłużając żywotność akumulatora. Zabezpieczenia przed przegrzaniem i zwarciem gwarantują bezpieczeństwo, a wskaźniki precyzyjnie informują o postępie ładowania.

HT2E240-A40:

Lekki, kompaktowy akumulator **4,0 Ah** zapewniający wydajność i niezawodność. Moduł elektroniczny monitoruje pracę akumulatora, maksymalizując wydajność, czas pracy oraz bezpieczeństwo. Ogniwa litowo-jonowe charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, a gumowe zderzaki chronią przed uszkodzeniami. Akumulator działa w temperaturach od -18°C, a wskaźnik poziomu naładowania informuje o dostępnej energii

Charakterystyka

HT2E226-0IW

- Napięcie: **18 V**.
- Maksymalny moment obrotowy: **600 Nm**.
- Moment zrywający: **900 Nm**.
- Uchwyt: **czworokątny, 1/2”**.
- Prędkość obrotowa: **0-1000 / 0-1500 / 0-1900 RPM**.
- Częstotliwość udaru: **0-2400 IPM**.

- Waga: **2,3 kg**.
- Silnik: **bezszczotkowy**.
- 3 ustawienia prędkości obrotowej / momentu obrotowego.
- Płynna regulacja prędkości we włączniku.
- Rękojeść: **miękka, przeciwpoślizgowa**.
- Przełącznik obrotów: **w prawo i w lewo**.
- Metalowy mechanizm przekładni.
- Metalowa obudowa przekładni.
- Ochrona przed przegrzaniem urządzenia.
- Oświetlenie: **LED**.
- **3 lata gwarancji** po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producenta **w terminie do 30 dni od daty zakupu**

HT2E242-C40:

- Napięcie: **18 V**.
- Natężenie prądu: **4 A**.
- Waga: **0,56 kg**.
- Zabezpieczenia: **przegrzania, przeładowania, zwarcia**.
- Wskaźnik procesu ładowania.
- Czas ładowania 80% akumulatora 2 A: **30 min**.
- Czas ładowania 80% akumulatora 4 A: **60 min**.
- Czas ładowania 80% akumulatora 6 A: **90 min**.

HT2E240-A40:

- Technologia: **Li-on**.
- Napięcie: **18 V.**
- Pojemność: **4,0 Ah.**
- Waga: **0,67 kg.**
- Zabezpieczenia – przegrzania, przeładowania, zwarcia.
- Wskaźnik naładowania.
- Temperatura zewnętrzna pracy **– od -18°C do +50°C.**

