NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner Spółka Jawna
ul. Andrzeja Struga 70
70-784 Szczecin
NIP: PL9551629566
KRS: 0000687374
tel. 609650020
www.nova-sklep.pl
info@nova-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 01:49

Link do produktu: https://nova-sklep.pl/reflektor-roboczy-550-lm-p-2261.html



REFLEKTOR ROBOCZY 550 lm

Cena brutto	**157,00 zł**
Cena netto	**127,64 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3-5 dni**
Numer katalogowy	**HT1E432**
Producent	**HOGERT TECHNIK**

Opis produktu

Opis produktu

Dwustronne, przenośne oświetlenie robocze, które cechuje się bardzo dobrą jakością emitowanego światła oraz wysoką odpornością na uszkodzenia i trwałością.
Nadaje się do prac w najtrudniejszych warunkach – budowlanych, wykończeniowych, remontowych, warsztatowych oraz na zewnątrz pomieszczeń.
Posiada mocne i energooszczędne diody LED o różnej specyfice świecenia. Diody SMD świecą w bardziej rozproszony sposób, przez co mogą sprawiać wrażenie, jakby świeciły z różnych źródeł bez oślepiania. Diody COB posiadają bardziej skupione światło, wyraźnie wychodzące wąską wiązką z jednego punktu.
Dysponuje 3 trybami świecenia: 550 lm dla światła COB oraz 350 lm i 120 lm dla światła SMD.
Ponadto posiada funkcję płynnej regulacji natężenia oświetlenia. Przytrzymanie przycisku powoduje przygasanie światła, zatrzymywane w momencie puszczenia włącznika.
Lampa zasilana jest wydajnym akumulatorem, zapewniającym stałą pracę nawet do 17 godzin.
Wykonana z ABS obudowa z wysokim stopniem ochrony na uszkodzenia mechaniczne – IK07 gwarantuje pełną odporność na energię uderzenia 2 J., co wynosi równowartość upadku obiektu 500 g. z wysokości 40 cm.
Dodatkowo, obudowa jest odporna na rozpryskującą się wodę w klasie ochrony IPX4, co umożliwia jej bezpieczne użytkowanie warunkach lekkiego deszczu.
Może pracować w dużym zakresie temperatur, zimą na zewnątrz oraz podczas upałów w przedziale od -20°C do +40°C.
Uchwyt pracujący w zakresie wychylenia 360°, pozwala skierować światło w dowolnie wybranym kierunku.
Mocny magnes oraz składany hak do zawieszenia umożliwiają zamontowanie naświetlacza w dowolnym miejscu, co pozwala na zwolnienie rąk do pracy.
Gniazdo z gwintem 1/4″ pozwala na zamontowanie reflektora na statywie.
Wskaźnik ładowania umożliwia szybkie sprawdzenie pozostałej mocy akumulatora.

Charakterystyka

- Max. moc światła – 550 lm;
- Trzy tryby pracy/ czas działania/ długość wiązki:

1. diody COB – 550 lm/ 4,5 H/ 170 m;
2. diody SMD 350 lm/ 5 H/ m;
3. diody SMD 120 lm/ 9 H/ 10 m;

- Dodatkowa funkcja – ściemnianie;
- Klasa odporności mechanicznej – IK07 (równowartość upadku obiektu o ciężarze 500 g. z wysokości 40 cm);
- Klasa wodoodporności – IPX4 – ochrona przed rozpryskującą się wodą
- Zasilanie – akumulator polimerowy 3,7 V, 2000 mAh;
- Maks. czas pracy – 9 H;
- Maks. czas ładowania – 3,5 H;
- Regulacja pochylenia głowicy – 360°;
- Mocowanie – magnesy, hak do zawieszania. gniazdo 1/4″;

- Materiał – ABS;
- Port ładowania – USB-C.



